G 78 Mobile Generator (78 kVA)

Código de artículo: 0620547

G 78

Potentes generadores móviles para energía fiable

>> La serie de generadores con óptimo diseño para cubrir todas las necesidades del mercado y de las obras. Las unidades suministran energía eléctrica monofásica y trifásica para aplicaciones en la industria de la construcción, en el comercio y además para eventos industriales y aplicaciones especiales en las cuales se requiere energía silenciosa y fiable. Un centro de informaciones digital de estado sólido controla la entrega de energía del generador y las funciones del motor, brindando asimismo un alto grado de protección contra fallas del motor o del generador, permitiendo además un arranque remoto automático para aplicaciones de emergencia (stand-by). Las unidades montadas sobre patines incluyen un tanque de combustible integrado de gran capacidad para permitir marchas prolongadas, aun sin remolque. <<

La técnica y sus ventajas en detalle?? Ventajas adicionales

- Unidades idealmente aptas para obras de la construcción donde la durabilidad, continuidad y fiabilidad en la entrega de energía son de extrema importancia para aplicaciones tales como por ej. grúas, hormigoneras y cintas transportadoras.
- Las unidades móviles entregan energía a un bajo nivel de ruido para prácticamente cualquier tipo de aplicación donde la emisión sonora es de importancia. Los equipos son altamente fiables en los medios ambientes más exigentes gracias a su probada tecnología y a su simple diseño.
- El generador sin escobillas lleva incorporado un devanado inductor de excitación separado para permitir un mejor arranque del motor y para mejorar su habilidad de manejar cargas no lineales.
- Los generadores vienen equipados de fábrica con un interruptor de batería, un separador de agua para combustible, una válvula de tres vías para un tanque de combustible externo y una varilla para puesta a tierra con un cable de un metro de largo.
- Existen a disposición remolques completamente equipados y listos para circular por carreteras.

Descripción	Métrico		Imperial	
Largo x ancho x altura (montado sobre patines)	2710 x 1180 x 1535	mm	106,7 x 46,5 x 60,4	in
Peso de operación (montado sobre patines)	1738	kg	3832	lb
Peso en seco	1420	kg	3131	lb
Generador con remolque opcional: Largo x ancho x alto	4270 x 1656 x 1920	mm	168,1 x 65,2 x 75,6	in
Peso de operación con remolque opcional	1949	kg	4297	lb
Salida de reserva	62,2 / 77,7	kW/kVA	62,2 / 77,7	kW/kVA
Salida principal	59,4 / 74,3	kW/kVA	59,4 / 74,3	kW/kVA
Voltaje de CA 1 Ø	230	V	230	V
Voltaje de CA 3 Ø	400	V	400	V
Frecuencia	50	Hz	50	Hz
Factor de energía	0,8		0,8	
Regulación de voltaje sin carga a plena carga	+/-1%		+/-1%	
Aislamiento clase	H		H	
Generador tipo	sin escobillas		sin escobillas	
Sound level	70	dB(A)	70	dB(A)
Tipo de motor	motor Deutz Diesel refrigerado por liquido		motor Deutz Diesel refrigerado por liquido	
Max. Potencia @ velocidad*	66,1 kW at 1500 rpm		88,6 hp at 1500 rpm	
Cilindrada	4040	cm^3	247	in^3
N° de revoluciones	1500	rpm	1500	rpm
Capacidad tanque de combustible	350	l	92,5	US gal
Consumo de combustible a plena carga	15,7	l/h	4,1	US gal/h
Batería	12V/760A		12V/760A	
Tipo enganche de remolque	cabezal a bola 50mm		2" ball	
Tomacorrientes C.A.	1 x 400V/63A 3P+N+T CE. 1 x 400V/32A 3P+N+T CE. 1 x 400V/16A 3P+N+T CE. 1 x 230V/16A 2P+T CE. 1 x 230V/16A Schuko.		1 x 400V/63A 3P+N+T CE. 1 x 400V/32A 3P+N+T CE. 1 x 400V/16A 3P+N+T CE. 1 x 230V/16A 2P+T CE. 1 x 230V/16A Schuko.	
Especificación del grado de energía	ISO 3046		ISO 3046	

Contenido de entrega - G 78

incl. manual de operación y lista de repuestos. (generador y remolque vendidos por separado.)

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en miércoles 7 de abril de 2010